

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100529 C w miejscowości Kuczwały				
PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,26
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm	m2	521,30
3		Roboty ziemne w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach (humus) z transportem urobku samochodami samowładowymi humusu na miejsce wskazane przez Urząd Gminy Chelmża	m3	104,26
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów		
4		Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z zakupem gruntu	m3	102,40
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
5		Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-III - zjazdy	m2	50,00
6		Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-III - chodnik	m2	390,00
	D.04.02.01	Warstwy odsączającej odcinające		
7		Warstwa podsypki piaskowej o współczynniku filtracji 1.2x10 ⁽⁻⁴⁾ m/s zagęszczana mechanicznie grub. 20cm - chodnik	m2	50,00
8		Warstwa podsypki piaskowej o współczynniku filtracji 1.2x10 ⁽⁻⁴⁾ m/s zagęszczana mechanicznie grub. 15cm - zjazdy	m2	50,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
9		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 8 cm - zjazdy	m2	50,00
10		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub. 15 cm - zjazdy	m2	50,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów		
11		Plantowanie skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m2	130,00
12		Humusowanie terenu i obsianie trawą	m2	130,00
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe		
13		Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	m	47,00
	D.08.02.02	Chodnik z brukowej kostki betonowej		
14		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (szara) betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	390,00
	D.08.03.01	Obrzeża betonowe		
15		Ustawienie obrzeży betonowych wtopionych, wystających o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	m	504,00
	D.10.00.00	ROBOTY INNE		
	D.10.07.01	Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne		
16		Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) o grubości 5 cm - zjazdy	m2	50,00