

Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całkowita
1	KNNR-1-01-12-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Rodzaj robót - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. Ilość: 0,058 Jedn.: ha			
1	Robocizna razem	r-godz.	55,2	3,2016
2	Słupki drewn. iglaste niekorowane, śr. 7-11 cm	m3	0,2	0,0116
3	Druty stal. okrągłe miękkie śr. 0,5-0,8 mm	kg	18	1,044
4	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-godz.	2,3	0,1334
2	KNNR-6-01-01-2 Wykonanie koryta pod powierzchnię parkingu, głębokość 26 cm, kategoria gruntu II-VI. Z odwozem urobku na 3 km Ilość: 583 Jedn.: m2 Krotność: 1,3			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,033	25,0107
2	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,0036	2,72844
3	Walec statyczny samojezdny	m-godz.	0,0082	6,21478
4	Koparka jednoczyniowa kołowa 0,60 m3 (1)	m-godz.	0,03	22,737
5	Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-godz.	0,01	7,579
3	KNNR-6-01-13-2 Podbudowy z kruszyw łamanych - gruz betonowy lub kruszywo łamane twarde fr. 0-63 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. odległość dowozu do 10 km (materiał Zamawiającego) Ilość: 583 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,031	18,073
2	Woda	m3	0,02	11,66
3	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,0037	2,1571
4	Walec statyczny samojezdny	m-godz.	0,0452	26,3516
4	KNR-0231-10-04-7 Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,7 l/m2 Ilość: 583 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,0095	5,5385
2	Oleje napędowe	kg	0,018	10,494
3	Asfalty drogowe stałe D-200	kg	0,51	297,33
4	Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1)	m-godz.	0,0122	7,1126
5	Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą	m-godz.	0,0122	7,1126
5	KNR-0231-03-10-1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profilowa asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm. (50 kg/m2) (materiał Zamawiającego) Ilość: 583 Jedn.: m2 Krotność: 0,5			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,033	9,6195
2	Walec statyczny samojezdny	m-godz.	0,0069	2,01135
3	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	m-godz.	0,0069	2,01135
4	Rozkładarka masy bitumicznej szer. 4,0 m (2)	m-godz.	0,0069	2,01135
6	KNR-0231-10-04-7 Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,4 l/m2 Ilość: 583 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,0095	5,5385
2	Oleje napędowe	kg	0,009	5,247
3	Asfalty drogowe stałe D-200	kg	0,2	116,6
4	Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1)	m-godz.	0,0122	7,1126
5	Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą	m-godz.	0,0122	7,1126

Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
7	KNNR-6-03-09-2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. (materiał Zamawiającego) ----- Ilość: 583 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,0399	23,2617
2	Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2)	m-godz.	0,0075	4,3725
3	Walec statyczny samojezdny	m-godz.	0,0075	4,3725
4	Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)	m-godz.	0,0075	4,3725
5	Samochód samowyladowczy 5-10 t (1)	m-godz.	0,018	10,494

Przedmiar

Inwestycja: Remont (modernizacja) parkingu w miejsc. Kuczwały
Obiekt: Parking
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR