

Chełmża, dnia 13.03.2018 r.

OSO.271.8.2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
oraz
strona internetowa Gminy Chełmża

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca
11 odcinków”

WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – zwanej dalej „uPzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na tym etapie prowadzonego postępowania nie ma prawnego obowiązku podania Wykonawcy wartości szacunkowej zamówienia.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedź : W myśl art.86 ust. 3 uPzp „Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Pojęcie otwarcia ofert użyte w tym przepisie „, należy traktować jako czynność faktyczną otwierania ofert (otwieranie opakowań), a nie jako czynność prawną, rozpoczynającą się w określonym czasie i w określonym miejscu. W takim rozumieniu kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, powinna być podana po wyznaczonym terminie otwarcia ofert, ale przed fizycznym ich otwarciem.” – Komentarz 14.wydanie Jerzy Pieróg Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego podanie w chwili obecnej przez Zamawiającego Wykonawcy kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia byłoby przedwczesne.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiaru zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego?

Odpowiedź: Na składowisko Zamawiającego należy przewieźć wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użytku takie jak gruz, kruszywa, elementy asfaltowe.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych, podbudów niezwiązanych i tłuczniowych Zamawiający dopuści wykorzystanie kruszywa z recyklingu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych, podbudów niezwiązanych i tłuczniowych wykorzystanie kruszywa z recyklingu po wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru.

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych, podbudów niezwiązanych i tłuczniowych Zamawiający dopuści materiały uzyskane z rozbiórek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych, podbudów niezwiązanych i tłuczniowych wykorzystanie materiałów uzyskanych z rozbiórek po wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru.

Pytanie 8

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudów kruszywowych z mieszanki wapiennej 0/31,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do wykonania dolnej warstwy podbudowy kruszywo wapienne 0/63 mm po wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru. Pozostałe warstwy podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 9

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „warstwa podbudowy z kruszywa twardego”?

Odpowiedź: Warstwa podbudowy z kruszywa twardego to wykonanie tej warstwy z kruszywa twardego np. : bazaltowego, granitowego, melafirowego. Zamawiający nie dopuszcza użycie do wykonania górnej warstwy podbudowy kruszywa wapiennego.

Pytanie 10

Wykonawca wnosi o określenie wielkości parametrów „Ścieralność w bębnie Los Angeles”, Nasiąkliwości oraz Mrozoodporności dla kruszyw dolnej oraz górnej warstwy podbudowy.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową i SST

Pytanie 11

W SST jest zapis:

„Materiałem do wykonania dolnej warstwy podbudowy jest kruszywo łamane o uziarnieniu 0-63 mm uzyskane z przekruszenia gruzu betonowego.

Do wykonania górnej warstwy podbudowy należy zastosować destruk bitumiczny z pokruszenia asfaltobetonu z rozbiórek lub z frezowania nawierzchni bitumicznych. Pozyskane kruszywo należy posortować i wydzielić frakcje 0,5-32 mm. Na warstwę wyrównawczą stosujemy gruz betonowy sortowany o uziarnieniu 0/031,5 mm

Emulsja kationowa K1 65 lub K1 70

Do utwardzenia pobocza należy użyć gruz betonowy wymieszany z pospółką w stosunku 1:1 o uziarnieniu 0-63 mm..”

Wykonawca wnosi o:

a. Wyjaśnienie czy Zamawiający wraz z zgodą na wykonanie dolnej warstwy podbudowy z innego materiału niż wskazany w SST (kruszywo łamane o uziarnieniu 0-63 mm uzyskane z przekruszenia gruzu betonowego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do wykonania dolnej warstwy podbudowy kruszywo wapienne 0/63 mm po wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru.

b. Wyjaśnienie czy Zamawiający wraz z zgodą na wykonanie górnej warstwy podbudowy z innego materiału niż wskazany w SST (destruk bitumiczny)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie górnej warstwy podbudowy z innego materiału niż wskazany w dokumentacji projektowej i SST (destruk asfaltowy).

c. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie dolnych oraz górnych warstw konstrukcyjnych z mieszanki wapiennej 0/31,5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywa wapiennego 0/31,5.

d. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy wyrównawczej z innego materiału niż wskazany w SST (gruz betonowy sortowany o uziarnieniu 0/031,5 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na wykonanie górnej warstwy wyrównawczej z innego materiału niż wskazany w dokumentacji projektowej i SST.

e. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż uziarnienie kruszywa na warstwę wyrównawczą to 0/31,5?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż uziarnienie kruszywa na warstwę wyrównawczą to 0/31,5 mm.

f. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż kruszywo z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania musi zostać przesortowane z wydzieleniem frakcji 0,5-32 mm..

Odpowiedź: Kruszywo z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania musi zostać przesortowane z wydzieleniem frakcji wskazanych w dokumentacjach projektowych.

g. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie kruszywa z rozbiórki bez uprzedniego sortowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na wbudowanie kruszywa z rozbiórki bez uprzedniego sortowania.

h. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim celu do warstwy wyrównawczej należy stosować Emulsję kationową K1 65 lub K1 70?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Pytanie 12

Przekazana dokumentacja jest niespójna. Występują rozbieżności między SST, rysunkami konstrukcyjnymi, opisami technicznymi oraz kosztorysami w zakresie układu oraz rodzaju warstw konstrukcyjnych.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, który z wymienionych elementów dokumentacji uznaje się za właściwy oraz wiążący?

1. drogi gminnej nr 100576 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 35 w obrębie ewidencyjnym Parowa Fałęcka na odcinku o długości 724 mb

Opis techniczny:

- grysem kamiennym frakcji 2/5
- grysem kamiennym frakcji 5/8
- grysem kamiennym frakcji 8/11
- górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 5/22 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm
- zaklinowanie podbudowy kruszywem sortowanym z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 0/8 grubość warstwy po zagęszczeniu 2cm

Kosztorys:

- Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2-5
- Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8
- Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 8-11

Przekrój:

- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowych grubości 5cm – szerokości 3,5cm
- Górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0,31,5mm grubości 10cm – szerokości 3,7

SST:

- *D - 04.04.04 - „Materiałem do wykonania dolnej warstwy podbudowy jest kruszywo łamane o uziarnieniu 0-63 mm uzyskane z przekruszenia gruzu betonowego.
Do wykonania górnej warstwy podbudowy należy zastosować destrukt bitumiczny z pokruszenia asfaltobetonu z rozbiórek lub z frezowania nawierzchni bitumicznych. Pozyskane kruszywo należy posortować i wydzielić frakcje 0,5-32 mm. Na warstwę wyrównawczą stosujemy gruz betonowy sortowany o uziarnieniu 0/031,5 mm
Emulsja kationowa K1 65 lub K1 70
Do utwardzenia pobocza należy użyć gruz betonowy wymieszany z pospółką w stosunku 1:1 o uziarnieniu 0-63mm”*

Odpowiedź: W przekroju wystąpił błąd. Konstrukcje nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i poprawionym przekrojem. Do niniejszych wyjaśnień dołącza się skorygowany przekrój konstrukcyjny.

Pytanie 13

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, które z odcinków dróg wskazanych w SIWZ należy wykonać w technologii powierzchniowego utwardzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi dokumentacjami projektowymi.

Pytanie 14

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, które z odcinków dróg wskazanych w SIWZ należy wykonać w technologii nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi dokumentacjami projektowymi.

Pytania 15

Przekazana dokumentacja jest niespójna. Występują rozbieżności między SST, rysunkami konstrukcyjnymi, opisami technicznymi oraz kosztorysami w zakresie układu oraz rodzaju warstw konstrukcyjnych.

Wykonawca wnosi o pisemne określenie układu warstw konstrukcyjnych jezdni oddzielnie dla:

- a. drogi gminnej nr 100535 C Zelgno – Zalesie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 23/2 w obrębie ewidencyjnym Zalesie na odcinku o długości 700mb
- b. drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 51/3 w miejscowości Strużal, ul. Jaśminowa na odcinku o długości 348 mb
- c. drogi gminnej nr 100535 C Zelgno – Zalesie stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 194, 258 w obrębie ewidencyjnym Zelgno na odcinku o długości 740 mb
- d. drogi gminnej nr 100511 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 18 w obrębie ewidencyjnym Świętosław na odcinku o długości 504 mb
- e. drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 144 w obrębie ewidencyjnym Kiełbasin na odcinku o długości 515 mb
- f. drogi gminnej nr 100531 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 37 w obrębie ewidencyjnym Witkowo na odcinku o długości 1.297 mb
- g. drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 24/138, 24/139 w obrębie ewidencyjnym Zalesie na odcinku o długości 999 mb
- h. drogi gminnej nr 100576 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 35 w obrębie ewidencyjnym Parowa Fałęcka na odcinku o długości 724 mb
- i. drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 149/1 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 1037 m
- j. drogi gminnej nr 100516 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 28/2 w obrębie ewidencyjnym Nawra oraz nr 7 w obrębie ewidencyjnym Bogusławki na odcinku o długości 472 mb
- k. przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 195 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 423 mb

Odpowiedź: Dla każdej z powyżej wymienionych dróg Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w warstwach konstrukcyjnych. Konstrukcja nawierzchni jest bardzo dobrze widoczna na przekrojach konstrukcyjnych które stanowią integralną część dokumentacji projektowych.

Pytanie 16

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie dolnych oraz górnych warstw konstrukcyjnych jezdni, ścieżek, chodników, opasek, peronów, zatok w innej technologii jak przedstawiona w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: Na tym etapie realizacji inwestycji Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie dolnych oraz górnych warstw konstrukcyjnych jezdni, ścieżek, chodników, opasek, peronów, zatok w innej technologii jak w dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji dopuszczone są zmiany konieczne zaakceptowane przez inspektora nadzoru, tylko i wyłącznie na warunkach określonych umowie § 19.

Pytanie 17

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie gruntu z wykopów do wykonania nasypów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie gruntu z wykopów do wykonania nasypów.

Pytanie 18

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych.

Pytanie 19

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

Odpowiedź:

W przypadku konieczności wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itp.) Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych.

Pytanie 20

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, energetycznych oraz wodociągowych poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych?

Odpowiedź: W ramach zakresu robót określonych niniejszym zamówieniem Zamawiający nie przewiduje wykonania zabezpieczenia istniejących sieci teletechnicznych, energetycznych oraz wodociągowych poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych.

Pytanie 21

Brak Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej. Wykonawca wnosi o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską.

Pytanie 22

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o plany sytuacyjne z zaznaczonymi zjazdami.

Odpowiedź: Lokalizacja zjazdów zostanie wskazana przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. Ich wielkości nie przekroczą wielkości określonych w dokumentacjach projektowych.

Pytanie 23

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż prace budowlane obejmują również montaż kompletnego oznakowania pionowego (słupków i tablic).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż prace budowlane obejmują również montaż kompletnego oznakowania pionowego (słupki i tablice) z ilościami zgodnymi z przedmiarami robót.

Pytanie 24

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie układu warstw konstrukcyjnych. Występują rozbieżności między załączonymi kosztorysami i przekrojami.

Odpowiedź: Warstwy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowych.

Pytanie 25

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię powierzchniowo utrwalane z materiału innego jak destruktu frakcji 5/25 i 0/8?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię powierzchniowo utrwalone z materiału innego jak destruktu frakcji 5/25 i 0/8.

Pytanie 26

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię powierzchniowo z kruszywa będącego mieszaniną destruktu oraz kruszyw łamanych (kruszywa, gruzu itp.)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię powierzchniowego utwardzenia z kruszywa będącego mieszkanką destruktu oraz kruszyw łamanych (kruszywa, gruz, itp.)

Pytanie 27

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię powierzchniowo z destruktu bez uprzedniego sortowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię powierzchniowego utwardzenia z destruktu asfaltowego bez uprzedniego sortowania.

- II. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:

1. w IDW na stronie 13 - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

do dnia	19.03.2018 r.	do godz.	10:00
---------	----------------------	----------	--------------

2. w IDW na stronie 14 - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

W dniu	19.03.2018 r.	o godz.	10:30
--------	----------------------	---------	--------------

” ;

- III. Analogicznie do powyższego (dot. terminów), zmianie ulega również treść ogłoszenia o nr 525149-N-2018 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2018-03-01 w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu www.uzp.gov.pl
- IV. Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.
- V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl (zakładka zamówienia publiczne - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Załącznik:

1. przekrój konstrukcji drogi nr 100576C
w Parowie Fałęckiej

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43