

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 123/38 w obrębie ewidencyjnym Browina ul. Różana

Obiekt	Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 123/38 w obrębie ewidencyjnym Browina ul. Różana
Budowa	Browina dz nr 123/38
Inwestor	Gmina Chełmża ul. Wodna 2
Wykonawca	Wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński, Sokołowo 50, 87-400 Golub-Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński upr. KUP/0080/WOD/16
Sprawdził	Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/TO/92

Sokołowo 50, 11.12.2017r

Kosztorys

Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chelmska stanowiącej działkę oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 123/38 w obrębie ewidencyjnym Browina ul. Różana

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,265		
Podbudowa					
2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (265*6= 1590+323=1913)	m2	1.913		
3	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	1.913		
4	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	1.913		
5	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	1.590		
6	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	1.590		
7	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowe 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm (265*4,2=1113)	m2	1.113		
8	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego magmowego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm (265*4,1=1087)	m2	1.087		
Roboty nawierzchniowe jezdni + zjazdu					
9	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM (265*4=1060+323=1383)	m2	1.383		
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.383		
11	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	1.383		
Pobocza + zjazdu					
12	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowe 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm (265*1*2=530+323=753)	m2	753		
13	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego magmowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	753		
Roboty wykończeniowe					
14	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,265		
Razem					
Razem					
Podatek VAT 23,00%					
Ogółem kosztorys					