







DRZWI WEWNĘTRZNE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ		DRZWI WEWNĘTRZNE			
Oznaczenie	D1	D2	D3	D4	
Schemat skala 1:100					
	<small>POSADZKA</small>				
	<small>POSADZKA</small>				
	<small>POSADZKA</small>				
	<small>POSADZKA</small>				
	<small>POSADZKA</small>				
	<small>POSADZKA</small>				
	<small>POSADZKA</small>				
	<small>POSADZKA</small>				
	<small>POSADZKA</small>				
Wymiar otworu w murze [cm]		190	100	90	
Hm		210	210	210	
Wymiar w świetle ościeżnicy [cm]		-	90	80	
So		-	205	205	
Ho		-	205	205	
LEWE/PRAWE		L	L	L	
PARTER		0	0	1	
PODDASZE		0	0	0	
RAZEM		0	1	2	
MATERIAŁ		PCW	PLYCINA	PLYCINA	
KOŁORYSTYKA		BIAŁY	DREWNO	DREWNO	
RODZAJ ZAMKNIĘCIA		ZAMEK	ZAMEK	MOTYLEK	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA					
UWAGI				PODCIECIE NA WENTYLACJĘ	

DRZWI ZEWNĘTRZNE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ		DRZWI ZEWNĘTRZNE		
Oznaczenie	DZ18 S/PCW/Z	DZ		
Schemat skala 1:100				
	Wymiar otworu w murze [cm]	Sm	190	100
		Hm	240	210
	Wymiar w świetle ościeżnicy [cm]	So	-	90
		Ho	-	205
	LEWE/PRAWE	L		P
	PARTER	1	0	1
	PODDASZE	0	0	0
	RAZEM	1	0	1
	MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM	
KOLORYSTYKA	GRAFIT	GRAFIT		
RODZAJ ZAMKNIĘCIA	ZAMEK X 2	ZAMEK X 2		
ODPORNOŚĆ OGNIOWA				
UWAGI	DRZWI CIEPŁE , SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI CIEPŁE, PEŁNE		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Świetlica Wiejska w m. Strużał