

Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
Schemat							
Wymiar zewnętrzny oszczędności [cm]	So	120	180	180	90	60	80
	Ho	240	120	120	60	60	120
PARTER		9	1	1	1	1	1
PODDASZE		0	0	0	0	0	0
RAZEM		9	1	1	1	2	1
MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	PCV
KOLORYSTYKA	GRAFIT	GRAFIT	GRAFIT	GRAFIT	GRAFIT	GRAFIT	BIAŁY
RODZAJ ZAMKNIĘCIA	WITRYNA	ROZMIERANE, UCHYŁNE	ROZMIERANE, UCHYŁNE	ROZMIERANE, UCHYŁNE	ROZMIERANE, UCHYŁNE	ROZMIERANE, UCHYŁNE	OKNO PODAWCZE
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-	-	-
UWAGI	U _{max} =1,1 W/m ² *K	U _{max} =1,1 W/m ² *K	U _{max} =1,1 W/m ² *K	U _{max} =1,1 W/m ² *K	U _{max} =1,1 W/m ² *K	U _{max} =1,1 W/m ² *K	-

WITRYNY

ZESTAWIENIE STOLARKI - WITRYNY	WIT LEWA	WIT PRAWA
Oznaczenie		
Schemat		
Wymiar zewnętrzny oszczędności [cm]	So	350
	Ho	350
PARTER	1	1
PODDASZE	0	0
RAZEM	1	1
MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM
KOLORYSTYKA	GRAFIT	GRAFIT
RODZAJ ZAMKNIĘCIA	WITRYNA	WITRYNA
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-
UWAGI	U _{max} =1,1 W/m ² *K SZKŁO BEZPIECZNE	U _{max} =1,1 W/m ² *K SZKŁO BEZPIECZNE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Świetlica Wiejska w m. Strużał